



Flexicharge 2 prises Outdoor



+212661228010 / +212661116626



support@evplug.com



www.evplug.ma

Profitez de la solution de recharge
économique au Maroc



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PERCHE DE RECHARGE POUR VOITURE ÉLECTRIQUE DOUBLE

Performance	
Les performances	GSM
	GSM + Ethernet
	GSM + Ethernet + Modbus
Technique	
Nombre de bornes de recharge	2
Prise de chargement	2 prises de type 2
Charger le protocole	Mode 3
Valeur de connexion maximale	3 x 63A + Neutre + Terre
Charge utile maximale	22 kW CA par prise
type de compteur	2 compteurs kWh certifiés MID
Module de controle	2 contrôleurs OCCP 1.6J
Connexion réseau	4G ou Ethernet
Service	Carte de charge / étiquette de charge
Signalisation	Statut d'indication LED : vert
Logement	
Couleur	RAL 9006 / RAL 7016
Matériau du boîtier	acier inoxydable
Traitement de l'acier	Revêtement en poudre
Dimensions	H 1500 mm x L 280 mm x P
Lester	50 kg
Sécurité	
Station de charge	2 x CC / 2 x disjoncteur de fuite à la terre
Désignation IP	IP54
Température de fonctionnement	- 30° à + 70° Celsius
Modifier	
Raccordement	Pince double enfichable 35 m
Capacité de charge maximale	125A
Entrée de câble	Dessous
Fondation (facultatif)	galvanisé
Garanties	
Certificat	CEI 61815-2 + ISO 15118
Garantie constructeur	2 années

